



# AQUAVAS S.A. VASLUI SUCURSALA VASLUI

Vaslui Str. Alecu Donici nr. 23, Cod poștal 730150, ROMANIA  
Nr. Înregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122  
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui  
Tel. 0235 311153, 0235 322641 Fax. 0235 322857  
E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro



## VALORI MEDII LUNARE

ale principalilor parametri fizico-chimici și bacteriologici ai apei brute la intrarea în  
Stația de Tratare a Apei Delea, monitorizați de Laboratorul Stației de Tratare a Apei

Luna **MAI** 2024

Nr crt	Indicatorul	U.M.	ORDONANȚA NR 7 25.01.2023 (pt ieșire rezervor)	Intrare stație					Ieșire Stație
				Solești	Bârlad	Puș- cași	Amestec		
							S+B	B+P	
1.	pH	Unitati de pH	$\geq 6,5 \leq 9,5$	8,40	8,28	8,04	8,30	8,08	7,63
2.	Conductivitate	$\mu$ S/cm <sup>-1</sup>	< 2500	1096	1373,7	957,7	1123	960	1200
3.	Turbiditate *	U.N.T.	0,3 *	93,26	42,84	37,26	81,50	35,79	0,91
4.	Oxidabilitate	mg. O <sub>2</sub> / dm <sup>3</sup>	$\leq 5$	5,18	6,57	5,38	5,98	5,76	2,95
5.	Aluminiu	$\mu$ g / dm <sup>3</sup>	200	29,51	17,27	21,15	19,20	25,86	123,77
6.	Amoniu – NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	0,267	0,255	0,108	0,260	0,250	< 0,020
7.	Nitriti – NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	0,50	0,021	0,072	0,042	0,056	0,047	< 0,006
8.	Nitrati – NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg / dm <sup>3</sup>	50	0,85	0,67	0,24	0,72	<0,24	0,52
9.	Cloruri	mg / dm <sup>3</sup>	250	50,21	57,31	48,19	51,87	51,57	71,64
10.	Duritate totală	grade germane	>5	25,20	30,13	21,15	25,89	21,17	25,69
11.	Nr. total de colonii la 36 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	1490	3300	670	2500	1420	0
12.	Enterococi fecali	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	100	141	90	120	140	0
13.	Bacterii coliforme	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	31000	39500	5500	35000	20000	0
14.	Clostridium perfringens	nr. / 100 cm <sup>3</sup>	0	94	273	60	180	145	0
15.	Nr. total de colonii la 22 <sup>o</sup> C	U.F.C. / 1cm <sup>3</sup>	NOMA	870	3000	780	2300	1160	0

Nota \* - Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 NTU înainte de  
dezinfecție. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul *Turbiditate*.

Șef laborator  
ing. Mușat Oana

**AQUAVAS S.A.**  
SUCURSALA VASLUI  
LABORATOR TRATARE APA