

AQUAVAS S.A VASLUI-SUCURSALA HUSI
LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE APA POTABILA
 Nr: 158 / 05.12.2024

Valori medii lunare
Pentru monitorizarea calitatii apei potabile consumatori
Luna Noiembrie Anul 2024
REZULTATELE ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE

Parametrul analizat	U.M	Consumator			Ordonanta Nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	
		Minim	Mediu	Maxim	C.M.A	Metoda de analiza
Aluminiu	µg/l	130	142	155	200	SR ISO 10566 :2001
Amoniu	mg/l	0,040	0,057	0,065	0.50	SR ISO 7150-1 :2001
Cloruri	mg/l	38,99	40,41	43,24	250	SR EN ISO9297 :2001
Clor rezidual liber	mg/l	0,12	0,31	0,45	>0,1<0,5	STAS 6364-1978
Culoare	Grad de culoare	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN ISO 7887 :2012- examinare vizuala si descriere calitativa
Gust	-	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN 1622 :2007 Metoda calitativa
Miros	-	AC	AC	AC	Acceptabil pentru consumatori	SR EN 1622 :2007 Metoda calitativa
Oxidabilitate	mgO2/l	1,14	1,28	1,52	5.0	SR EN ISO 8467 :2001
pH	Unitati pH	7,46	7,65	7,82	>6,5 :<9,5	SR ISO 10523 :2012
Turbiditate	UTF	0,15	0,76	0,95	<5	SR ISO 7027-1 :2016
Nitriti	mg/l	0,037	0,042	0,059	0,5	SR EN26777/C91/2006
Nitrati	mg/l	2,47	2,51	2,78	50	SR ISO 7890- 3/2000
Conductivitate(20°C)	µs/cm	517	535	547	2500	SR EN27888 :1997
Duritate totala	grad german	10,97	11,42	12,32	min.5	SR ISO6059 :2008

C.M.A- concentratia maxima admisa; UTF- unitati turbiditate de formazina
 DIRECTOR SUCURSALA : ING BRANICI G. Sef laborator : Catargiu Andrea

